

ACHRO DECAP

Décapant de produit de cure



DESCRIPTION

Achro Decap est un tensio-actif en phase solvant. Liquide translucide. Achro Decap est conçu pour éliminer les produits de cure à base de résine de pétrole solvantée sur les dallages à base de liant hydraulique.

CONSOMMATION NOMINALE

20 litres de produit pour 200 m² environ.

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

- Diluer un volume d'Achro Decap dans deux volumes d'eau. Etaler le mélange à la raclette ou le pulvériser sur le support.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Brosser et aspirer immédiatement les résidus à l'autolaveuse à aspiration munie d'un disque rouge, puis rincer la surface à l'Achro neutre (Cf. fiche technique correspondante).

Important : Après décapage à l'Achro Decap la surface est mate. Pour obtenir une brillance voir Guide Entretien.

CONDITIONNEMENT

Jerrican de 20 litres.

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans son emballage d'origine, dans un local à l'abri de l'humidité et du gel.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Prendre les précautions nécessaires à toute manipulation de produits chimiques :

- Port de gants, locaux ventilés.
- Ne pas déverser le produit pur en quantité importante dans les égouts.

Consulter notre fiche de données de sécurité.

CONSEILS DE PRO

Décape toutes les laitances.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	liquide limpide légèrement jaune
Densité :	1,01
Emulsifiable à l'eau	
Point éclair :	non concerné
Biodégradabilité :	> 90 %
Ne craint pas le gel	
Ne jamais utiliser le produit pur	

Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.

01/2016

