ACHRO DECAP

Décapant de produit de cure

DESCRIPTION

Achro Decap est un détergent en phase solvant.
Liquide limpide ambré ou jaune.
Achro Decap est adapté pour éliminer les produits de cure en phase solvant appliqués en finition des dallages en béton ainsi que l'élimination des graisses minérales sur toutes surfaces lavables.
S'utilise sur les huiles et traces de pneus en milieu industriel et sur les parkings.
Peu moussant, le produit est utilisable en autolaveuse.
Procéder à un test préalable sur les métaux peints et surfaces fragiles (caoutchoucs, peintures, métaux...)
Laisse une odeur agréable après nettoyage.

Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent. les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

CONSOMMATION NOMINALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	liquide limpide légèrement jaune
Densité :	1,02 à 1,04
Point éclair :	non concerné
pH	12,5

Note :
Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer. que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.

09/2024

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :
- Diluer un volume d'Achro Decap dans 2 à 3 volumes d'eau pour une auto laveuse, 3 à 5 volumes d'eau pour un lavage manuel, étaler le mélange à la raclette ou le pulvériser sur le support.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Brosser et aspirer immédiatement les résidus à l'autolaveuse ou à l'aspirateurà aspiration munie d'un disque rouge, puis rincer la surface à l'Achro neutre (Cf. fiche technique correspondante).

Important : Après décapage à l'Achro Decap la surface est mate, pour obtenir une brillance voir le guide entretien.

CONDITIONNEMENT

Jerrican de 20 litres.
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans son emballage d'origine, dans un local à l'abri de l'humidité et du gel.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Prendre les précautions nécessaires à toute manipulation de produits chimiques :
- Port de gants, et lunettes conseillés
-assurer la ventilation des locaux.
- Ne pas déverser le produit dans les égouts.

CONSEILS DE PRO

Produit destiné à l'entretien des sols bétons